

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลพยุหะคีรี

วัน/เดือน/ปี : ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่ รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

เอกสารแนบประกาศเผยแพร่ รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบบริการทางการแพทย์ (ร้อยละ ๒๐ ระดับ
จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้าย

หมวดวัสดุทั่วไป ตามรายละเอียดแนบท้าย

Link ภายนอก : -

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางกมลทิพย์ ไซตพงศ์ภูวนต)

(นายกัมพล เอี่ยมเกื้อกุล)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะคีรี

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางอุไรวัลย์ บุราณมัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ เครื่อง /จำนวน ๑ รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐.๐๐บาท ราคา/
จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๓.๑ เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง

๔.๑ เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๑.๑ ราคากลางจากสำนักงบประมาณ

๔.๑.๒ บริษัทเค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

๔.๑.๓ บริษัท ฟาร์อีสท์ อินดัสเตรียล แมชชีน จำกัด

๔.๑.๔ บริษัท เจ.บี.อินดัสเตรียล แมชชีน เทรดดิ้ง จำกัด

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางจริยา ฐิตะฐาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธานกรรมการ

๕.๒ นายอุดม เกียรติमानะโรจน์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

กรรมการ

๕.๓ นางสาวสุนิษา มะลา ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางจริยา ฐิตะฐาน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอุดม เกียรติमानะโรจน์)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสุนิษา มะลา)

นักโภชนาการปฏิบัติการ

**รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์**

1. ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดซักได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 ปอนด์ พร้อมอุปกรณ์
2. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 3 เฟส
 - 3.2 ใช้ได้กับสารเคมีซักฟอกทั้งชนิดน้ำและชนิดผง
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 เป็นเครื่องซักสลัดผ้า แบบอัตโนมัติ สามารถซักและสลัดผ้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์
 - 4.2 สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าได้ไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม และสามารถเลือกขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
 - 4.3 สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบกึ่งอัตโนมัติ
 - 4.4 มีระบบป้องกันอันตรายไม่ให้อุปกรณ์เปิดขณะเครื่องกำลังทำงาน หรือมีระบบป้องกันอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน
 - 4.5 มอเตอร์ขับเคลื่อนในการซักผ้าและสลัดผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
 - 4.6 ความเร็วรอบในการซักไม่น้อยกว่า 45 รอบต่อนาที
 - 4.7 ความเร็วรอบในการสลัดผ้าไม่น้อยกว่า 500 รอบต่อนาที
 - 4.8 ในช่วงการสลัดผ้าจะต้องมีค่า G-Factor ไม่น้อยกว่า 150
 - 4.9 ตะกร้าบรรจุผ้า
 - ทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ขนาดไม่ต่ำกว่า 680 มิลลิเมตร x 490 มิลลิเมตร
 - มีลักษณะเป็นตะกร้าช่องเดียว (Open Pocket)
 - 4.10 ตัวเครื่องด้านหน้า ด้านบนทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel)
 - 4.11 ประตูสำหรับใส่ผ้าจะต้องมีกระจกใส สามารถเห็นภายในตัวถังได้
 - 4.12 มีช่องสำหรับใส่สารเคมีซักฟอกแบบอัตโนมัติทั้งชนิดน้ำและชนิดผง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

(ลงชื่อ) 
(นางจิริยา วิตะฐาน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายอุดม เกียรติมานะโรจน์)

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวสุณิษา มะลา)

กรรมการ

- 4.13 มีระบบวาล์วควบคุมการระบายน้ำทิ้ง สามารถปรับระดับของน้ำที่ใช้ในการชักผ้าได้
ตัวเครื่องต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม เพื่อความคงทนและเหมาะสมสำหรับงานด้าน
อุตสาหกรรม

5. อุปกรณ์ประกอบ

- 5.1 อุปกรณ์ท่อต่างๆ ที่ต้องใช้ตามคุณสมบัติทางเทคนิคครบชุด จำนวน 1 ชุด
5.2 Circuit Breaker ที่เหมาะสมกับ Load พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
5.3 Voltage and Phase Unbalance Protection พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO13485
และ ISO 45001
- 6.2 ผู้ขายจะดำเนินการติดตั้งเครื่องชักสลับผ้าในพื้นที่ที่ผู้ซื้อกำหนดและติดตั้งจนใช้งาน ได้ดี ติดตั้งท่อ
จ่ายน้ำเข้าเครื่องชักผ้า ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งออกจากเครื่องเดินสายไฟฟ้า เพื่อจ่ายเข้าเครื่อง
ติดตั้ง Circuit Breaker ให้เหมาะสมกับ Load และสามารถตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อเครื่องใช้
กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง ติดตั้ง Voltage and Phase balance Protection เพื่อ
ป้องกันระบบไฟฟ้าจาก Main Line ทั้งเฟส และแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งจะตัด
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่อง เมื่อมีอาการไม่สมดุลของ Main Line และสามารถปรับค่าไม่สมดุล
และช่วงเวลาในการตัดต่อได้ โดยผู้ขายจะติดตั้งภายในระยะไม่เกิน 5 เมตร และทางผู้ซื้อเป็นผู้
จัดเตรียมระบบ Main ต่าง ๆ มายังอาคารชักฟอก
- 6.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 6.4 มีคู่มือการซ่อมพร้อมวงจรอย่างละเอียดสำหรับช่าง (Technical/ Service Manual)
- 6.5 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันรับมอบของครบ
- 6.6 ผู้ขายจะอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางจิริยา สิตะสุวาน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอุดม เกียรติมานะโรจน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุณิสา มะลา)

**รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์**

1. ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดซักได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 ปอนด์ พร้อมอุปกรณ์
2. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 3 เฟส
 - 3.2 ใช้ได้กับสารเคมีซักฟอกทั้งชนิดน้ำและชนิดผง
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 เป็นเครื่องซักสลัดผ้า แบบอัตโนมัติ สามารถซักและสลัดผ้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์
 - 4.2 สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าได้ไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม และสามารถเลือกขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
 - 4.3 สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบกึ่งอัตโนมัติ
 - 4.4 มีระบบป้องกันอันตรายไม่ให้อุปกรณ์เปิดขณะเครื่องกำลังทำงาน หรือมีระบบป้องกันอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน
 - 4.5 มอเตอร์ขับเคลื่อนในการซักผ้าและสลัดผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
 - 4.6 ความเร็วรอบในการซักไม่น้อยกว่า 45 รอบต่อนาที
 - 4.7 ความเร็วรอบในการสลัดผ้าไม่น้อยกว่า 500 รอบต่อนาที
 - 4.8 ในช่วงการสลัดผ้าจะต้องมีค่า G-Factor ไม่น้อยกว่า 150
 - 4.9 ตะกร้าบรรจุผ้า
 - ทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ขนาดไม่ต่ำกว่า 680 มิลลิเมตร x 490 มิลลิเมตร
 - มีลักษณะเป็นตะกร้าช่องเดียว (Open Pocket)
 - 4.10 ตัวเครื่องด้านหน้า ด้านบนทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel)
 - 4.11 ประตูสำหรับใส่ผ้าจะต้องมีกระจกใส สามารถเห็นภายในตัวถังได้
 - 4.12 มีช่องสำหรับใส่สารเคมีซักฟอกแบบอัตโนมัติทั้งชนิดน้ำและชนิดผง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

(ลงชื่อ) 
(นางจิริยา วิตะฐาน)

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) 
(นายอุดม เกียรติมานะโรจน์)

(ลงชื่อ) 
(นางสาวสุนิษา มะลา)

- 4.13 มีระบบวาล์วควบคุมการระบายน้ำทิ้ง สามารถปรับระดับของน้ำที่ใช้ในการชักผ้าได้
ตัวเครื่องต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม เพื่อความคงทนและเหมาะสมสำหรับงานด้าน
อุตสาหกรรม


5. อุปกรณ์ประกอบ

- 5.1 อุปกรณ์ท่อต่างๆ ที่ต้องใช้ตามคุณสมบัติทางเทคนิคครบชุด จำนวน 1 ชุด
5.2 Circuit Breaker ที่เหมาะสมกับ Load พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
5.3 Voltage and Phase Unbalance Protection พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 , ISO13485
และ ISO 45001
- 6.2 ผู้ขายจะดำเนินการติดตั้งเครื่องซักสลดผ้าในพื้นที่ที่ผู้ซื้อกำหนดและติดตั้งจนใช้งาน ได้ดี ติดตั้งท่อ
จ่ายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า ติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งออกจากเครื่องเดินสายไฟฟ้า เพื่อจ่ายเข้าเครื่อง
ติดตั้ง Circuit Breaker ให้เหมาะสมกับ Load และสามารถตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อเครื่องใช้
กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง ติดตั้ง Voltage and Phase balance Protection เพื่อ
ป้องกันระบบไฟฟ้าจาก Main Line ทั้งเฟส และแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งจะตัด
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่อง เมื่อมีอาการไม่สมดุลของ Main Line และสามารถปรับค่าไม่สมดุล
และช่วงเวลาในการตัดต่อได้ โดยผู้ขายจะติดตั้งภายในระยะไม่เกิน 5 เมตร และทางผู้ซื้อเป็นผู้
จัดเตรียมระบบ Main ต่าง ๆ มายังอาคารซักฟอก
- 6.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 6.4 มีคู่มือการซ่อมพร้อมวงจรอย่างละเอียดสำหรับช่าง (Technical/ Service Manual)
- 6.5 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันรับมอบของครบ
- 6.6 ผู้ขายจะอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานได้

(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ
(นางจริยา ฐิตะฐาน)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นายอุดม เดียร์ติมานะโรจน์)

(ลงชื่อ)

 กรรมการ
(นางสาวสุณิษา มะลา)